

## Datasheet Creality Sermoon D3

Categoria	Dettagli
Diametro del Filamento Utilizzabile	1.75 mm
Temperatura Massima dell'Ugello	300 °C
Sistema di Filamento Aperto	No
Tipo di Estrusore	Direct drive
Area di Costruzione	300 mm x 250 mm x 300 mm
Temperatura Massima del Piatto di Costruzione	110 °C
Materiale del Piatto di Costruzione	Piastra in alluminio
Sistema di Livellamento del Piatto	Livellamento ausiliario
Camera di Costruzione Durante il Processo	Aperta o Chiusa
Camera del Filamento	Sì
Numero di Estrusori	1
Dimensioni Totali	553 mm x 578 mm x 656 mm
Peso Totale	45 kg
Voltaggio	AC: V (specificare il valore di V)
Spegnimento d'Emergenza	No
Filtro HEPA	Sì

Sensore Porta	Sì
Blocco Porta Durante la Stampa	Sì
Schermo Touch	Sì
Telecamera	Sì
Connettività	Porta USB, Porta Ethernet, WLAN, Controllo Cloud
Altezza del Strato	0.1 - 0.4 mm
Risoluzione	0.01 mm
Dimensioni della Scatola di Spedizione	695 mm x 670 mm x 700 mm
Peso di Spedizione	50 kg

Per scoprire di più su come la nuova stampante 3D Creality Sermoon D3 può rivoluzionare il vostro processo produttivo con la sua avanzata tecnologia di stampa 3D, non esitate a contattarci! Saremo lieti di assistervi e rispondere a tutte le vostre domande.