

## Datasheet Flashforge Guider 2s

Categoria	Dettagli
Connettività	
Collegamento ethernet LAN	Sì
Wi-Fi	Sì
Porta USB	Sì
Dimensioni e Peso	
Larghezza	550 mm
Profondità	490 mm
Altezza	570 mm
Peso	30 kg
Velocità di Stampa	
Materiali di Stampa	ABS, ASA, Polistirene antiurto, PC, PETG, PLA
Spessore dello Strato (min-max)	0,1 mm - 0,4 mm
Dimensioni Massime di Stampa	280 x 250 x 300 mm
Velocità Massima di Stampa	150 mm/s
Gestione Energetica	
Consumi	500 W
Tensione di Ingresso AC	100 - 240 V



Frequenza di Ingresso AC	47/63 Hz
Adattatore di Voltaggio Output AC	24 V
Adattatore di Corrente Output AC	20,8 A
Condizioni Ambientali	
Intervallo temperatura di funzionamento	18 - 30 °C
Dati su Imballaggio	
Peso dell'Imballo	38 kg
Prestazione	
Finestra Visuale	Sì
Display Incorporato	Sì
Colore del Prodotto	Grigio, Trasparente
Dimensioni Schermo	12,7 cm (5")
Touch Screen	Sì
Formati di File Supportati	3MF, obj, stl
Temperatura Massima della Temperatura di Stampa	120 °C
RAM Installata	8 GB
Livello di Pressione Acustica (stampa)	55 dB
Temperatura Massima della Punta dell'Estrusore	300 °C

Per scoprire di più su come la stampante 3D Flashforge può rivoluzionare il vostro processo produttivo con la sua avanzata tecnologia di stampa 3D, non esitate a contattarci! Saremo lieti di assistervi e rispondere a tutte le vostre domande.