

## Datasheet Flashforge Guider 3 Ultra

Categoria	Specifiche
Temperatura massima dell'ugello	350 °C
Sistema di filamento aperto	No
Tipo di estrusore	Doppio ingranaggio, trasmissione diretta
Area di costruzione	330 mm x 330 mm x 600 mm
Area di costruzione doppia	300 mm x 330 mm x 600 mm
Temperatura massima del piatto di costruzione	120 °C
Materiale del piatto di costruzione	Piastra di acciaio flessibile
Sistema di livellamento del piatto di costruzione	Automatico
Camera di costruzione durante il processo	Aperta o chiusa
Camera del filamento	Chiusa
Numero di estrusori	2
Dimensioni totali	635 mm x 550 mm x 1070 mm
Consumo massimo di energia	850 W
Voltaggio	AC: 100 V - 240 V (50-60 Hz)
Spegnimento d'emergenza	No
Filtro HEPA	Sì

Sicurezza in caso di perdita di energia	Sì
Schermo touch	Sì
Telecamera	Sì
Porta USB	Sì
Porta Ethernet	Sì
WLAN	Sì
Controllo cloud	Sì
Altezza del strato	0.05 - 0.4 mm
Dimensioni della scatola di spedizione	775 mm x 690 mm x 1235 mm