

Datasheet Flashforge Guider 3 Plus

Categoria	Dettagli
Diametro del filamento utilizzabile	1,75 mm
Temperatura massima dell'ugello	320 °C
Sistema di filamento aperto	Sì
Tipo di estrusore	Direct drive
Velocità massima di stampa raccomandata	250 mm/s
Area di costruzione	350 mm x 350 mm x 600 mm
Temperatura massima del piatto di costruzione	120 °C
Superficie del piatto di costruzione	BuildTak
Materiale del piatto di costruzione	Piastra di acciaio flessibile
Attacco del piatto di costruzione	Magnetico
Camera di costruzione durante il processo	Aperta o chiusa
Camera di costruzione riscaldata	No
Camera del filamento	Chiusa
Numero di estrusori	1
Dimensioni dello spazio di installazione / Requisiti	635,5 mm x 590,5 mm x 1060 mm
Peso totale	65 kg

Temperatura operativa ambiente	15°C - 30°C
Consumo massimo di energia	650 W
Voltaggio	AC: 100 V - 240 V, 6,25 A / DC: 24 V
Filtro HEPA	Sì
Sensore di esaurimento del filamento	Sì
Sicurezza in caso di perdita di energia	Sì
Schermo touch	Sì
Telecamera	Sì
Memoria interna	Sì, 8 Gbyte
Porta USB	Sì
Porta Ethernet	Sì
WLAN	Sì
Controllo cloud	Sì
Precisione	Altezza del strato: 0.05 - 0.4 mm / Risoluzione: 0.15 mm
Dimensioni della scatola di spedizione	775 mm x 690 mm x 1235 mm
Peso di spedizione	143.5 kg